

HTML-TABEL

A. TABEL

Tabel digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kolom dan baris. Umumnya setiap kolom menunjukkan data yang sejenis, dan setiap baris yang terdiri atas kolom-kolom menunjukkan kelompok data dalam satu kesatuan.

Sebuah tabel mempunyai judul, tempat anda menjelaskan kolom/baris yang dilibatkan, baris untuk informasi dan sel untuk setiap itemnya. Pada tabel berikut, kolom pertama berisi informasi header, setiap baris menjelaskan sebuah tag tabel HTML dan setiap sel berisi sebuah pasangan tag atau penjelasan dari fungsi tag.

Elemen-elemen

Elemen	Penjelasan
<code><TABLE>...</TABLE></code>	Mendefinisikan sebuah tabel dalam HTML jika atribut border dituliskan, maka browser akan menampilkan tabel dengan border.
<code><CAPTION>...</CAPTION></code>	Mendefinisikan tulisan untuk judul tabel. Posisi default dari judul adalah ditengah pada bagian paling atas tabel. Atribut align="bottom" dapat digunakan untuk menempatkan judul pada bagian bawah tabel. Catatan: judul dapat diberi tag apa saja
<code><TR>...</TR></code>	Menspesifikasikan sebuah baris tabel dalam tabel. Anda dapat mendefinisikan atribut untuk seluruh baris: align(left, center, right) dan/atau valign (top,middle,bottom).
<code><TH>...</TH></code>	Mendefinisikan sel header tabel. Secara default teks dalam sel ini ditebalkan dan ditampilkan di tengah.
<code><TD>...</TD></code>	Mendefinisikan sebuah sel data tabel. Secara default teks dalam sel ini ditampilkan rata kiri, dan ditengah secara vertikal. Sel data table dapat berisi atribut untuk mendefinisikan karakteristik dari sel dan isinya.

Atribut Tabel

Catatan: atribut yang didefinisikan dalam `<TH>...</TH>` atau `<TD>...</TD>` akan menggantikan alignment default yang didefinisikan dalam `<TR>...</TR>`.

Elemen	Penjelasan
<code>Align={left center right}</code>	Alignment horizontal untuk sel
<code>Valign={top middle bottom}</code>	Definisi alignment vertical dalam sel
<code>Colspan=n</code>	Jumlah n kolom sel diperlebar
<code>Rowspan=n</code>	Jumlah n baris sel diperbesar
<code>Nowrap</code>	Matikan wrapping dalam sel

Contoh membuat tabel dalam HTML :

```
<HTML>
<BODY>
<P>Setiap tabel dimulai dengan sebuah tag TABLE.<BR>
Setiap baris dimulai dengan sebuah tag TR.<BR>
Setiap data dimulai dengan sebuah tag TD.</P>
<H4>Satu Kolom:</H4>
<TABLE BORDER=1>
<TR>
    <TD>Kolom 1</TD>
</TR>
</TABLE>
<H4>Satu Baris dan Tiga Kolom:<H4>
<TABLE BORDER=1>
<TR>
    <TD>Kolom 1 </TD>
    <TD>Kolom 2 </TD>
    <TD>Kolom 3 </TD>
</TR>
</TABLE>
<H4>Dua Baris Tiga Kolom:</H4>
<TABLE BORDER=1>
<TR>
    <TD>100</TD>
    <TD>200</TD>
    <TD>300</TD>
</TR>
<TR>
    <TD>400</TD>
    <TD>500</TD>
    <TD>600</TD>
</TR>
</TABLE>
<H4>Tabel Tanpa Border:</H4>
<TABLE BORDER=0>
<TR>
    <TD>100</TD>
    <TD>200</TD>
    <TD>300</TD>
</TR>
<TR>
    <TD>400</TD>
    <TD>500</TD>
    <TD>600</TD>
</TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

Setiap tabel dimulai dengan sebuah tag TABLE.
 Setiap baris dimulai dengan sebuah tag TR.
 Setiap data dimulai dengan sebuah tag TD.

Satu Kolom:

Kolom 1

Satu Baris dan Tiga Kolom:

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3
---------	---------	---------

Dua Baris Tiga Kolom:

100	200	300
400	500	600

Tabel Tanpa Border:

100	200	300
400	500	600

Catatan:

Jumlah baris tabel ditentukan dengan banyaknya `<TR>..</TR>` yang dituliskan dalam elemen tabel, dari `<TABLE>...</TABLE>`

Jumlah kolom dalam tabel ditentukan dengan banyaknya `<TD>...</TD>` di dalam setiap definisi baris, dari `<TR>...</TR>`

Setiap baris dalam tabel akan mempunyai jumlah kolom yang berbeda.

Contoh tabel dengan Caption dan Header

```

<HTML>
<BODY>
    <H4>This tabel has a caption, and a thick border</H4>
    <TABLE BORDER=4>
        <CAPTION>This is a Caption</CAPTION>
        <TABLE BORDER=6>
            <TR>
                <TD>100</TD>
                <TD>200</TD>
                <TD>300</TD>
            </TR>
            <TR>
                <TD>400</TD>
                <TD>500</TD>
                <TD>600</TD>
            </TR>
        </TABLE>
        <H4>Tabel Header:</H4>
        <TABLE BORDER=1>
            <TR>
                <TH>Nama</TH>
                <TH>Alamat</TH>
                <TH>Telepon</TH>
            </TR>
            <TR>
                <TD>Jon Keboy</TD>
                <TD>Jl. Angker Indah</TD>
                <TD>7878787</TD>
            </TR>
            <TR>
                <TD>Frank de Pengky</TD>
                <TD>Jl. Ongol-ongol</TD>
                <TD>7779988</TD>
            </TR>
        </TABLE>
    </BODY>
</HTML>

```

This tabel has a caption, and a thick border

This is a Caption

100	200	300
400	500	600

Tabel Header:

Nama	Alamat	Telepon
Jon Keboy	Jl. Angker Indah	7878787
Frank de Pengky	Jl. Ongol-ongol	7779988

Contoh Penggunaan Colspan, Rowspan dan empty cell

```
<HTML>
<BODY>
    <H4>Cell that spans two columns:</H4>
    <TABLE BORDER=1>
        <TR>
            <TH>Name</TH>
            <TH COLSPAN=2>Telephone</TH>
        </TR>
        <TR>
            <TD>Bill Gates</TD>
            <TD>555 77 854</TD>
            <TD>555 77 855</TD>
        </TR>
    </TABLE>
    <H4>Cell that spans two rows:</H4>
    <TABLE BORDER=1>
        <TR>
            <TH>Name:</TH>
            <TD>Bill Gates</TD>
        </TR>
        <TR>
            <TH ROWSPAN=2>Telephone</TH>
            <TD>555 77 854</TD>
        </TR>
        <TR>
            <TD>555 77 855</TD>
        </TR>
    </TABLE>
    <H4>Empty Cell</H4>
    <TABLE BORDER=1>
        <TR>
            <TD>Ini Text</TD>
            <TD>Ini Text</TD>
        </TR>
        <TR>
            <TD> </TD>
            <TD>&nbsp;</TD>
        </TR>
    </TABLE>
    <P>As you can see, one of the cells has no border. <BR>
    That because it is empty. Try to insert a space in the cell.<BR>
    Still it has no border.</P>
    <P>The trick is to insert a nonbreaking space in the cell.<BR>
    Nobreaking space is a character entity. </P>
</BODY>
</HTML>
```

Cell that spans two columns:

Name	Telephone
Bill Gates	555 77 854 555 77 855

Cell that spans two rows:

Name:	Bill Gates
	555 77 854
Telephone	555 77 855

Empty Cell

Ini Text	Ini Text



As you can see, one of the cells has no border.
That because it is empty. Try to insert a space in the cell.
Still it has no border.

The trick is to insert a nonbreaking space in the cell.
Nobreaking space is a character entity.

Tag dalam suatu Tabel:

```
<HTML>
<BODY>
    <TABLE BORDER=1>
        <TR>
            <TD>
                <P>This is first paragraph</P>
                <P>This is second paragraph</P>
            </TD>
            <TD>This Cell cotanins a Table:
                <TABLE BORDER=1>
                    <TR>
                        <TD>A</TD>
                        <TD>B</TD>
                    </TR>
                    <TR>
                        <TD>C</TD>
                        <TD>D</TD>
                    </TR>
                </TABLE>
            </TD>
        </TR>
        <TR>
            <TD>This Cell contains a list:
                <UL>
                    <LI>Apel</LI>
                    <LI>Pisang</LI>
                    <LI>Nanas</LI>
                </UL>
            </TD>
            <TD></TD>
        </TR>
    </TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

This is first paragraph	This Cell cotanins a Table:
This is second paragraph	A B C D
This Cell contains a list:	
• Apel • Pisang • Nanas	

Cellpadding: membuat spasi lebih, antara sel dan bordernya

Cellspacing: menambah jarak antar sel.

Contoh:

```
<HTML>
  <BODY>
    <H4>Without cellpadding:</H4>
    <TABLE BORDER=1>
      <TR>
        <TD>First</TD>
        <TD>Row</TD>
      </TR>
      <TR>
        <TD>Second</TD>
        <TD>Row</TD>
      </TR>
    </TABLE>

    <H4>With Cellpadding:</H4>
    <TABLE BORDER=1 CELLPADDING=10>
      <TR>
        <TD>First</TD>
        <TD>Row</TD>
      </TR>
      <TR>
        <TD>Second</TD>
        <TD>Row</TD>
      </TR>
    </TABLE>

    <H4>With Cellspacing:</H4>
    <TABLE BORDER=1 CELLSPACING=10>
      <TR>
        <TD>First</TD>
        <TD>Row</TD>
      </TR>
      <TR>
        <TD>Second</TD>
        <TD>Row</TD>
      </TR>
    </TABLE>
  </BODY>
</HTML>
```

Without cellpadding:

First	Row
Second	Row

With Cellpadding:

First	Row
Second	Row

With Cellspacing:

First	Row
Second	Row

Mengatur warna dan align isi sel

Contoh:

```
<HTML>
<BODY>
    <TABLE WIDTH=400 BORDER=1>
        <TR BGCOLOR="yellow">
            <TH ALIGN="left">Money Spent on...</TH>
            <TH ALIGN="right">January</TH>
            <TH ALIGN="right">FEBRUARY</TH>
        </TR>
        <TR>
            <TD ALIGN="left">Clothes</TD>
            <TD ALIGN="right">$241.10</TD>
            <TD ALIGN="right">$50.20</TD>
        </TR>
        <TR>
            <TD ALIGN="left">Make-Up</TD>
            <TD ALIGN="right">$30.00</TD>
            <TD ALIGN="right">$44.45</TD>
        </TR>
        <TR>
            <TD ALIGN="left">Food</TD>
            <TD ALIGN="right">$730.40</TD>
            <TD ALIGN="right">$650.00</TD>
        </TR>
        <TR>
            <TH ALIGN="left">Sum</TH>
            <TH ALIGN="right">$1001.50</TH>
            <TH ALIGN="right">$744.65</TH>
        </TR>
    </TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

Money Spent on...	January	FEBRUARY
Clothes	\$241.10	\$50.20
Make-Up	\$30.00	\$44.45
Food	\$730.40	\$650.00
Sum	\$1001.50	\$744.65

B. FORM & INPUT HTML

Elemen HTML yang digunakan untuk mendapatkan masukan dari pengguna web. Pengguna web dapat memasukkan input melalui halaman-halaman HTML.

Elemen/TAG ini digunakan untuk membatasi input. Dalam satu form dapat terdiri atas beberapa form, akan tetapi hanya satu form yang dapat dikirimkan ke server dalam satu saat.
Form tidak dapat berbentuk nested.

Sintaks:

```
<FORM ACTION="__url__" METHOD="get|post" ENCTYPE="" ...> ...</FORM>
```

Atribut ACTION tempat menspesifikasikan URL yang akan digunakan sebagai pemroses field input form.

URL adalah lokasi dokumen yang akan melakukan proses terhadap input dari form.

Method: atribut yang digunakan untuk menyatakan bagaimana masukan-masukan berasal dari form dikirimkan kepada program CGI.

Jenis Masukan dalam Form:

Jenis masukan dalam satu formulir dibedakan menjadi:

- Text, digunakan untuk memasukkan suatu nilai untuk dikirimkan kepada server. Nilai yang dimasukkan dapat berupa angka ataupun teks.
- Radio, menyediakan beberapa pilihan, hanya satu pilihan yang bias dipilih.
- Check Box, menyediakan beberapa pilihan, biasanya lebih dari satu pilihan yang dipilih.
- List, menyediakan pilihan dalam bentuk list pilihan, pilihan yang dipilih dapat lebih dari satu.
- Button, digunakan untuk mendefinisikan tombol untuk melakukan pemrosesan form. Ada bermacam-macam button.
 - o Submit: digunakan untuk memanggil URL, setelah input selesai dimasukkan
 - o Reset: digunakan untuk menginisialisasi setiap elemen form.
 - o Button: digunakan untuk membuat form lebih interaktif, untuk memanggil script yang ada dalam dokumen HTML.
- Image, digunakan sebagai pengganti button, berupa button yang berbentuk gambar.
- Text Area, digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk teks berupa memo.

Tag Text

```
<INPUT TYPE="text" NAME="var1" SIZE=# MAXLENGTH=#>
```

Value pada atribut size menunjukkan besar text box.

Value pada atribut maxlength menunjukkan jumlah karakter maksimum yang dapat ditampung.

Tag Radio

```
<INPUT TYPE="radio">Pilihan 1
<INPUT TYPE="radio">Pilihan 2
<INPUT TYPE="radio">Pilihan 3
```

Tag Check Box

```
<INPUT TYPE="checkbox">Pilihan 1
<INPUT TYPE="checkbox">Pilihan 2
<INPUT TYPE="checkbox">Pilihan 3
```

Tag Select

```
<SELECT SIZE=2>
<OPTION>Pilihan 1
<OPTION>Pilihan 2
<OPTION>Pilihan 3
</SELECT>
```

Value pada atribut size digunakan untuk menampilkan pilihan pada list lebih dari satu. Default adalah satu pilihan, secara otomatis maka list berupa list box, yang dapat berlaku seperti drop down list box.

Tag Button

```
<INPUT TYPE="submit">
<INPUT TYPE="reset">
```

Tag Image

```
<INPUT TYPE="image" SRC="url_image">
```

Text Area

```
<TEXTAREA COLS=55 ROWS=5 </TEXTAREA>
```

Pada setiap elemen dapat diberikan nama, dengan memberikan atribut NAME, dengan value berupa string yang mendefinisikan nama elemen, dalam pemrograman sering disebut sebagai nama variable. Nama variable sebaiknya mencerminkan fungsi dari variable tersebut.

Contoh:

```
<HTML>
<BODY>
<FORM ACTION="html_form_cation.asp" METHOD="get">
<FIELDSET>
<LEGEND>Biodata</LEGEND>
<P>Input Text<BR>
Nama Depan: <INPUT TYPE="text" NAME="firstname"><BR>
Nama Keluarga: <INPUT TYPE="text" NAME="lastname">
</P>
<P>Saya Suka Buah:<BR>
<INPUT TYPE="checkbox" name="tomat">Tomat <BR>
<INPUT TYPE="checkbox" name="apel">Apel
</P>
<P>
Jenis Kelamin:<BR>
<INPUT TYPE="radio" CHECKED NAME="sex">Laki-laki<BR>
<INPUT TYPE="radio" NAME="sex">Perempuan<BR>
Usia:<BR>
<INPUT TYPE="radio" CHECKED NAME="usia">Dewasa<BR>
<INPUT TYPE="radio" NAME="usia">Anak-anak<BR>
</P>
</FIELDSET>
<P>Merk Mobil yang anda suka:<BR>
<SELECT NAME="cars">
<OPTION value="volvo">Volvo
<OPTION value="Suzuki">Suzuki
<OPTION value="bmw">BMW
<OPTION value="mercedes">Mercedes
</SELECT>

<P>Text area ini digunakan untuk memasukkan data berupa komentar atau pun<BR>
catatan lainnya, bersifat mirip artikel.<BR>
<TEXTAREA ROWS=5 COLS=30>This is a sample text area!</TEXTAREA>
</P>
<P>
<INPUT TYPE="button" value="OK Boo">
<INPUT TYPE="reset" value="Ressset">
<INPUT TYPE="submit" value="ssSubmit">
</P>
<BODY>
</HTML>
```

Biodata

Input Text

Nama Depan:

Nama Keluarga:

Saya Suka Buah:

Tomat
 Apel

Jenis Kelamin:

Laki-laki
 Perempuan

Usia:

Dewasa
 Anak-anak

Merk Mobil yang anda suka:

This is a sample text area!

OK Boo | Ressset | ssSubmit

Referensi:

Betha Sidik, Ir. ,Husni I. Pohan, [HTML dan XML](#), Informatika Bandung, Bandung, 2002.